

## EF 1 1/4. Galvanisert stålslange, $\varnothing=35,1\text{mm}$



Galvanisert båndstål med ekstrudert plastkappe. Anaconda beskyttelsesslange er konstruert for ekstreme forhold. Konstruksjonen kombinerer stor styrke og høy fleksibilitet. Den har meget høy trykk- og strekkfasthet. Passer godt som beskyttelse til utsatte kabler i industri, maskin og apparatindustrien.

Material: Stål  
Yttermantel materiale: PVC (polyvinylklorid)  
Farge: Sort (Grå på bestilling)  
Drifttemperaturområde:  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$  till  $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$  (kortvarig opp til  $90^{\circ}\text{C}$ )  
Nominell diameter (mm): 40,0  
Diameter innv. (mm): 35,1  
Diameter utv. (mm): 41,8  
Bøyeradius statisk (mm): 135  
Bøyeradius dynamisk (mm): 215  
Beskyttelsesklasse (IP): IP67  
Trykkfasthet: 1250N  
Strekkestyrke: 1000 N  
Godkjenninger: NEMKO, VDE, m.fl.  
Halogenfri: Nei (Kan leveres som halogenfri. Heter HFX)

### Produktattributter:

Abiko nr.	EF 1 1/4
Elnummer	1244256
GTIN	7070920001046
Innerdia kabelinnstikk (C)	35,1
Lengde (L)	30
Innvendig	35,1
Utvendig	41,9





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## EF 1 1/4. Galvanisert ståslange, $\varnothing=35,1\text{mm}$

Ant. i pakke

30

