

EF 1 1/2. Galvanisert stålslange, $\varnothing=40,3\text{mm}$



Galvanisert båndstål med ekstrudert plastkappe. Anaconda beskyttelsesslange er konstruert for ekstreme forhold. Konstruksjonen kombinerer stor styrke og høy fleksibilitet. Den har meget høy trykk- og strekkfasthet. Passer godt som beskyttelse til utsatte kabler i industri, maskin og apparatindustrien.

Material: Stål
Yttermantel materiale: PVC (polyvinylklorid)
Farge: Sort (Grå på bestilling)
Drifttemperaturområde: $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ till $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ (kortvarig opp til 90°C)
Nominell diameter (mm): 50,0
Diameter innv. (mm): 40,3
Diameter utv. (mm): 47,8
Bøyeradius statisk (mm): 165
Bøyeradius dynamisk (mm): 250
Beskyttelsesklasse (IP): IP67
Trykkfasthet: 1250N
Strekkestyrke: 1000 N
Godkjenninger: NEMKO, VDE, m.fl.
Halogenfri: Nei (Kan leveres som halogenfri. Heter HFX)

Produktattributter:

Abiko nr.	EF 1 1/2
Elnummer	1244257
GTIN	7070920001053
Innerdia kabelinnstikk (C)	40,3
Lengde (L)	15
Innvendig	40,3
Utvendig	47,8





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

EF 1 1/2. Galvanisert ståslange, $\varnothing=40,3\text{mm}$

Ant. i pakke

15

