


2,5 BLÅ L. Endehylse isolert, 2,5mm², 18mm, BLÅ



Isolert endehylse/ nite laget av fortinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter EN 60999-1-2

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	2,5
Hylselengde	18 mm
Farge	Blå
Abiko nr.	2,5 BLÅ LANG
Elnummer	2017295
GTIN	7070920009349
Godkjenninger / sertifiseringer	UL, CSA, DIN 46228-4
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,2
Innv. isolasjon (I)	4,2
Lengde (L)	18,0
Lengde (L1)	24,0
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

2,5 BLÅ L. Endehylse isolert, 2,5mm², 18mm, BLÅ

Vekt, forpakning (g)

30

