

## 2,5 BLÅ HL. Endehylse isolert, 2,5mm<sup>2</sup>, 12mm, BLÅ



Isolert endehylse/ nite laget av forfinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C, etter DIN 46228.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	2,5
Hylselengde	12 mm
Farge	Blå
Abiko nr.	2,5 BLÅ HL
Elnummer	2017296
GTIN	7070920008243
Godkjenninger / sertifiseringer	UL, CSA, DIN 46228-4
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,2
Innv. isolasjon (I)	4,2
Lengde (L)	12,0
Lengde (L1)	18,0
Salgsenhet	Pakning





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## 2,5 BLÅ HL. Endehylse isolert, 2,5mm<sup>2</sup>, 12mm, BLÅ

Vekt, forpakning (g)

22

