

4,0 GRÅ LANG. Endehylse isolert, 4,0mm², 18mm,GRÅ



Isolert endehylse/ nite laget av fortinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter EN 60999-1-2

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	4
Hylselengde	18 mm
Farge	Grå
Abiko nr.	4,0 GRÅ LANG
Elnummer	2017298
GTIN	7070920009363
Godkjenninger / sertifiseringer	UL, CSA, DIN 46228-4
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,8
Innv. isolasjon (I)	4,8
Lengde (L)	18,0
Lengde (L1)	25,0
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

4,0 GRÅ LANG. Endehylse isolert, 4,0mm², 18mm,GRÅ

Vekt, forpakning (g)

44

