

## 4,0 GRÅ LANG. Endehylse isolert, 4,0mm<sup>2</sup>, 18mm,GRÅ



Isolert endehylse/ nite laget av fortinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter EN 60999-1-2

### Produktattributter:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )   | 4                    |
| Hylselengde                     | 18 mm                |
| Farge                           | Grå                  |
| Abiko nr.                       | 4,0 GRÅ LANG         |
| Elnummer                        | 2017298              |
| GTIN                            | 7070920009363        |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL, CSA, DIN 46228-4 |
| Innerdia kabelinnstikk (C)      | 2,8                  |
| Innv. isolasjon (I)             | 4,8                  |
| Lengde (L)                      | 18,0                 |
| Lengde (L1)                     | 25,0                 |
| Salgsenhet                      | Pakning              |
| Ant. i pakke                    | 100                  |





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## 4,0 GRÅ LANG. Endehylse isolert, 4,0mm<sup>2</sup>, 18mm,GRÅ

Vekt, forpakning (g)

44

