

## 0,25 LYSBLÅ L. Endehylse, isolert, 0,25mm<sup>2</sup> 8mm, LYSBLÅ



Isolert endehylse/ nite laget av fortinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter EN 60999-1-2

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,25
Hylselengde	8 mm
Farge	Lysblå
Abiko nr.	0,25 LYSBLÅ L
Elnummer	2017299
GTIN	7070920009370
Godkjenninger / sertifiseringer	UL, CSA, DIN 46228-4
Innerdia kabelinnstikk (C)	0,8
Innv. isolasjon (I)	1,8
Lengde (L)	8,0
Lengde (L1)	12,0
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## 0,25 LYSBLÅ L. Endehylse, isolert, 0,25mm<sup>2</sup> 8mm, LYSBLÅ

Vekt, forpakning (g)

6

