


6,0 SORT. Endehylse, isolert, 6,0mm², 12mm, SORT



Isolert endehylse/ nite laget av forfinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C, etter DIN 46228.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	6
Hylselengde	12 mm
Farge	Sort
Abiko nr.	6,0 SORT
Elnummer	2017300
GTIN	7070920009387
Godkjenninger / sertifiseringer	UL, CSA, DIN 46228-4
Innerdia kabelinnstikk (C)	3,5
Innv. isolasjon (I)	6,3
Lengde (L)	12,0
Lengde (L1)	20,0
Salgsenhet	Pakning





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

6,0 SORT. Endehylse, isolert, 6,0mm², 12mm, SORT

Vekt, forpakning (g)

45

