



25 BRUN. Endehylse isolert, 25mm², 16mm, BRUN



Isolert endehylse/ nite laget av fortinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C, etter DIN 46228.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	25
Hylselengde	16 mm
Farge	Brun
Abiko nr.	25 BRUN
Elnummer	2017306
GTIN	7070920009448
Godkjenninger / sertifiseringer	UL, CSA, DIN 46228-4
Innerdia kabelinnstikk (C)	7,3
Innv. isolasjon (I)	11,2
Lengde (L)	16,0
Lengde (L1)	29,0
Salgsenhet	STK





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

25 BRUN. Endehylse isolert, 25mm², 16mm, BRUN

Vekt, forpakning (g) 87,5

