



6,0 TVILL. Endehylse isolert, tvilling 2x 6,0mm², 12mm, SORT



Isolert endehylse/nite laget av fortinnet Cu-rør med isolasjon av polypropylen, varmebestandig opp til 105°C.

Denne er konstruert for å ta to kabler av samme tverrsnitt inn i samme tilkoblingspunkt.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	6
Hylselengde	12 mm
Farge	Sort
Abiko nr.	6,0 TVILL
Elnummer	2017310
GTIN	7070920009486
Godkjenninger / sertifiseringer	DIN 46228-4
Innerdia kabelinnstikk (C)	4,5
Innv. isolasjon (I)	6,2 x 11,4 (i1 x i2)
Lengde (L)	12,0
Lengde (L1)	23,0
Salgsenhet	Pakning





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

6,0 TVILL. Endehylse isolert, tvilling 2x 6,0mm², 12mm, SORT

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

80

