

95 RØD. Endehylse isolert, 95mm², 25mm, RØD



Isolert endehylse/ nite laget av forfinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C, etter DIN 46228.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	95
Hylselengde	25 mm
Farge	Rød
Abiko nr.	95 RØD
Elnummer	2017382
GTIN	7070920009752
Godkjenninger / sertifiseringer	UL, CSA, DIN 46228-4
Innerdia kabelinnstikk (C)	14,8
Innv. isolasjon (I)	18,0
Lengde (L)	25,0
Lengde (L1)	44,0
Salgsenhet	Pakning





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

95 RØD. Endehylse isolert, 95mm², 25mm, RØD

Vekt, forpakning (g)

344

