


A 1507 FLB 8. Isolert flaggstifthylse. 1,5mm²



Helisolert flatstifthylse i 90° vinkel. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy. Speisaltang nødvendig.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Nylon
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -60 til +105 °C
Strøm maks: 7 A
Spenning maks: 300 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Abiko nr.	A 1507 FLB 8
Elnummer	2018540
GTIN	7070920009936
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300V / 7A, 75°C
Anbefalt verktøy	HD FLAG el.nr. 2010931





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1507 FLB 8. Isolert flaggstifthylse. 1,5mm²

Yttermål, bredde (B)	10
----------------------	----

Innv. isolasjon (I)	3,9
---------------------	-----

Lengde (L)	16
------------	----

Tykkelse (T)	0,8
--------------	-----

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	131
----------------------	-----

