


A 2527 SKK. Isolert skjøtehylse 2,5mm² klar blå



Isolert skjøtehylse for kabler. Brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt.

Fordelen med en isolert kabelsko er at den ikke må etterisolereres, og man sparer ressurser rundt dette. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå (gjennomsiktig)
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Nylon
Maks temperatur: 105 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -25 til +105 °C
Strøm maks: 27 Amp
Spenning maks: 690 V (DNV testet)
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel)

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	2,5
Abiko nr.	A 2527 SKK
Elnummer	2018561
GTIN	7070920010024
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690Volt/27A, 105°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900



A 2527 SKK. Isolert skjøtehylse 2,5mm² klar blå

Innerdia kabelinnstikk (C) 2,3

Lengde hylse (E) 15

Innv. isolasjon (I) 4,3

Lengde (L) 26

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 149

