


## A 4643 GC. Krympeplast-isolert gaffel. 6mm<sup>2</sup> M4



Isolert gaffelkabelsko m/krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skruer/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm<sup>2</sup>  
Farge: Gul  
Materiale: Fortinnet messing  
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)  
Skruer/Bolt: M4  
Driftstemperatur: -55 til +125 °C  
Krympetemperatur: 180°  
Strøm maks: 48 A  
Spenning maks: 600 V  
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i gaffelkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	4-6
Bolt dim "M"	M4
Abiko nr.	A 4643 GC
Elnummer	2018585
GTIN	7070920010192
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	600V / 47A. Krymper ved 180°C. Driftstemp.: -55 til +125°C, kabelen må tåle minst 85°C



## A 4643 GC. Krympeplast-isolert gaffel. 6mm<sup>2</sup> M4

Anbefalt verktøy CLD 125 el.nr. 20 109 95

Hulldia (A) 4,3

Yttermål, bredde (B) 9

Innerdia kabelinnstikk (C) 3,4

Lengde (L) 38

Lengde (L1) 1

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 198

