


A 2518 SF. Isolert bladkabelsko. 2,5mm², blå



Isolert bladkabelsko med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
 Farge: Blå
 Materiale: Fortinnet kobber
 Isolasjon: Vinyl
 Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
 Driftstemperatur: -40 til +75 °C
 Strøm maks: 30 A
 Spenning maks: 690 V (DNV testet)
 Halogenfri: Ja
 Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i bladkabelskoen enkel)
 Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	2,5
Abiko nr.	A 2518 SF
Elnummer	2018632
GTIN	7070920010376
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V / 30A, 75°C



A 2518 SF. Isolert bladkabelsko. 2,5mm², blå

Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Yttermål, bredde (B)	2,2
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
Lengde hylse (E)	11
Innv. isolasjon (I)	4,3
Lengde (L)	25
Tykkelse (T)	0,8
Lengde (L1)	1
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	80

