


A 2518 SFB. Isolert bladkabelsko med bøy. 2,5mm², blå



Bladkabelsko med bøy, isolert med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 30 A
Spenning maks: 690 V (DNV testet)
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i bladkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	1,5-2,5
Abiko nr.	A 2518 SFB
Elnummer	2018638
GTIN	7070920010406
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V 30A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900



A 2518 SFB. Isolert bladkabelsko med bøy. 2,5mm², blå

Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
Lengde hylse (E)	9
Innv. isolasjon (I)	4,3
Lengde (L)	28,4
Tykkelse (T)	0,8
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	98

