

A 0832 R. Isolert ringkabelsko 0,75mm² M3, grønn



Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,25-0,75 mm²
Farge: Grønn
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skrue/Bolt: M3 - 3,2 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 9 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Nei
Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i ringkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,25-0,75
Bolt dim "M"	M3
Abiko nr.	A 0832 R
Elnummer	2018702
GTIN	7070920010420
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V/9A, 75°C



A 0832 R. Isolert ringkabelsko 0,75mm² M3, grønn

Hulldia (A)	3,2
-------------	-----

Yttermål, bredde (B)	5,2
----------------------	-----

Innerdia kabelinnstikk (C)	1,5
----------------------------	-----

Lengde hylse (E)	10
------------------	----

Innv. isolasjon (I)	3,2
---------------------	-----

Lengde (L)	17,5
------------	------

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	41
----------------------	----

