

## A 0853 R. Isolert ringkabelsko 0,75mm<sup>2</sup> M5, gul



Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,25-0,75 mm<sup>2</sup>  
Farge: Gul  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Vinyl  
Skrue/Bolt: M5 - 5,3 mm  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 9 A  
Spenning maks: 600 V  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V2

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,25-0,75
Bolt dim "M"	M5
Abiko nr.	A 0853 R
Elnummer	2018708
GTIN	7070920010444
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V/9A, 75°C



## A 0853 R. Isolert ringkabelsko 0,75mm<sup>2</sup> M5, gul

Hulldia (A)	5,3
Yttermål, bredde (B)	8
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,5
Lengde hylse (E)	10
Innv. isolasjon (I)	3,2
Lengde (L)	21
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	48

