

A 2537 R. Isolert ringkabelsko 2,5mm² M3,5, blå



Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skrue/Bolt: M3 - 3,7 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 27 A
Spenning maks: 690 V (DNV testet)
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	1,5-2,5
Abiko nr.	A 2537 R
Elnummer	2018732
GTIN	7070920010567
Godkjenninger / sertifiseringer	UL KV2
Toleranser	Maks 690V/30A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900



A 2537 R. Isolert ringkabelsko 2,5mm² M3,5, blå

Hulldia (A) 3,7

Yttermål, bredde (B) 6,6

Innerdia kabelinnstikk (C) 2,3

Lengde hylse (E) 11,2

Innv. isolasjon (I) 4,3

Lengde (L) 19,5

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 86

