


## A 1537 GSL. Isolert gaffelkabelsko. 1,5mm<sup>2</sup> M3,5 rød, smal, lang



Isolert gaffelkabelsko med åpen front, type gaffel, med smal og lang utvendig lask. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Rød  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Vinyl  
Skrue/Bolt: M3,5  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +125 °C  
Strøm maks: 19A  
Spenning maks: 600V  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i gaffelkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V2

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,75-1,5
Abiko nr.	A 1537 GSL
Elnummer	2018953
GTIN	7070920010970
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V / 19A, 75°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900



## A 1537 GSL. Isolert gaffelkabelsko. 1,5mm<sup>2</sup> M3,5 rød, smal, lang

Hulldia (A) 3,7

Yttermål, bredde (B) 6,0

Innerdia kabelinnstikk (C) 1,7

Lengde hylse (E) 10,5

Innv. isolasjon (I) 3,9

Lengde (L) 21

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 69

