


## A 2537 GS. Isolert gaffelkabelsko. 2,5mm<sup>2</sup> M3,5 blå, smal



Isolert gaffelkabelsko med åpen front, type gaffel, med smal og lang utvendig lask. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Blå  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Vinyl  
Skrue/Bolt: M3,5  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +125 °C  
Strøm maks: 30A  
Spenning maks: 690V  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i gaffelkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V2

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	1,5-2,5
Abiko nr.	A 2537 GS
Elnummer	2018956
GTIN	7070920010994
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V / 30A (DNV-testet), 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900



## A 2537 GS. Isolert gaffelkabelsko. 2,5mm<sup>2</sup> M3,5 blå, smal

Hulldia (A) 3,7

Yttermål, bredde (B) 6

Innerdia kabelinnstikk (C) 2,3

Lengde hylse (E) 11

Innv. isolasjon (I) 4,3

Lengde (L) 17

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 84

