


A 1543 K. Isolert krokabelsko. 1,5mm² M4, rød



Kabelsko med krok, isolert med sveiset hals. Kabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skruer/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skue/Bolt: M4 - 4,3 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 18 A
Spenning maks: 690 V (DNV testet)
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i ringkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Bolt dim "M"	M4
Abiko nr.	A 1543 K
Elnummer	2019010
GTIN	7070920011052
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V / 18A , 75°C



A 1543 K. Isolert krokabelsko. 1,5mm² M4, rød

Anbefalt verktøy

DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA
0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Hulldia (A)

4,3

Yttermål, bredde (B)

8

Innerdia kabelinnstikk (C)

1,7

Lengde hylse (E)

10

Innv. isolasjon (I)

3,9

Lengde (L)

22

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

75

