


A 0503 FL 8. Isolert flatstifthylse (hun). 1,5mm², rød



Isolerte flatstifthylser med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,14-0,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Vinyl
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 10 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Abiko nr.	A 0503 FL 8
Elnummer	2019102
GTIN	7070920011144
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300 V / 10A, 75°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	2,8



A 0503 FL 8. Isolert flatstifthylse (hun). 1,5mm², rød

Yttermål, bredde (B)	3,8
----------------------	-----

Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
----------------------------	-----

Lengde hylse (E)	10
------------------	----

Innv. isolasjon (I)	3,2
---------------------	-----

Lengde (L)	19
------------	----

Tykkelse (T)	0,8
--------------	-----

Lengde (L1)	1
-------------	---

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	75
----------------------	----

