


A 0403 FL 5. Isolert flatstifthylse (hun). 0,5mm², gul



Isolerte flatstifthylser med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,14-0,5 mm²
 Farge: Gul
 Materiale: Fortinnet messing
 Isolasjon: Vinyl
 Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
 Driftstemperatur: -40 til +75 °C
 Strøm maks: 3 A
 Spenning maks: 600 V
 Halogenfri: Ja
 Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i bladkabelskoen enkel)
 Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,14- 0,5
Abiko nr.	A 0403 FL 5
Elnummer	2019103
GTIN	7070920011151
Toleranser	Maks 300 V / 3 A, 75°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903
Hulldia (A)	2,8
Yttermål, bredde (B)	3,8
Isoleringskabelnetikk (C)	1



A 0403 FL 5. Isolert flatstifthylse (hun). 0,5mm², gul

Lengde hylse (E) 8

Innv. isolasjon (I) 2,2

Lengde (L) 16

Tykkelse (T) 0,5

Lengde (L1) 1

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 41

