


A 1504 FL 8. Isolert flatstifthylse, (hun). 1,5mm², rød



Isolerte flatstifthylser med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,5-1,5 mm²
 Farge: Rød
 Materiale: Fortinnet messing
 Isolasjon: Vinyl
 Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
 Driftstemperatur: -40 til +75 °C
 Strøm maks: 10 A
 Spenning maks: 600 V
 Halogenfri: Ja
 Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)
 Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,5-1,5
Abiko nr.	A 1504 FL 8
Elnummer	2019106
GTIN	7070920011182
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300 V / 10A, 75°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	4,8



A 1504 FL 8. Isolert flatstifthylse, (hun). 1,5mm², rød

Yttermål, bredde (B)	5,6
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
Lengde hylse (E)	10
Innv. isolasjon (I)	3,9
Lengde (L)	19
Tykkelse (T)	0,8
Lengde (L1)	1
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	86

