


A 4609 FL. Isolert flatstifthylse (hun). 6mm², gul



Isolerte flatstifthylser med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Vinyl
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 24 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	4-6
Abiko nr.	A 4609 FL
Elnummer	2019130
GTIN	7070920011304
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300V / 24A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	9,5



A 4609 FL. Isolert flatstifthylse (hun). 6mm², gul

Yttermål, bredde (B)	10,9
----------------------	------

Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4
----------------------------	-----

Lengde hylse (E)	14
------------------	----

Innv. isolasjon (I)	6,2
---------------------	-----

Lengde (L)	28,5
------------	------

Tykkelse (T)	1,2
--------------	-----

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	50
--------------	----

Vekt, forpakning (g)	145
----------------------	-----

