

## A 0802 HO. Isolert rundstift, (hun). 0,75mm<sup>2</sup>, klar



Isolert rundstift med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,25-0,75 mm<sup>2</sup>  
Farge: Klar  
Materiale: Fortinnet messing  
Isolasjon: Nylon  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 10 A  
Spenning maks: 300 V  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i rundstiften enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,25-0,75
Abiko nr.	A 0802 HO
Elnummer	2019258
GTIN	7070920011588
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300V / 10A, 75°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903



## A 0802 HO. Isolert rundstift, (hun). 0,75mm<sup>2</sup>, klar

Hulldia (A) ø2

Innerdia kabelinnstikk (C) 1,5

Innv. isolasjon (I) 3,2

Lengde (L) 24,5

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 73

