

A 0802 HO. Isolert rundstift, (hun). 0,75mm², klar



Isolert rundstift med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,25-0,75 mm²
Farge: Klar
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Nylon
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 10 A
Spenning maks: 300 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i rundstiften enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,25-0,75
Abiko nr.	A 0802 HO
Elnummer	2019258
GTIN	7070920011588
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300V / 10A, 75°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903



A 0802 HO. Isolert rundstift, (hun). 0,75mm², klar

Hulldia (A)	ø2
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,5
Innv. isolasjon (I)	3,2
Lengde (L)	24,5
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	73

