


KST 150. Press-skjøtehylse Cu 150mm²




Press skjøtehylse laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, med inspeksjonshull. Skjøtehylse for komprimerte ledere (klasse 2), brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt.

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 150 mm²
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 °C
Strøm maks: 395 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 -flertrådet og 2 -fåtrådet

KST kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	150
Abiko nr.	KST 150
Elnummer	2046516
GTIN	7070920013643
Innerdia kabelinnstikk (C)	17





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KST 150. Press-skjøtehylse Cu 150mm²

Lengde (L) 65

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 50

Vekt, forpakning (g) 4500

