

## KRT 10-8. Presskabelsko, ring, Cu 10mm<sup>2</sup> M8



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRT er en kabelsko tilpasset komprimerte ledere (klasse 2), ofte brukt i skip- og off shore bransjen. Opplevs kabelskoens stor i forhold til kabelen vil KRT ofte passe bedre på kabelen enn standard kabelsko.

Teknisk informasjon  
Tverrsnitt: 10 mm<sup>2</sup>  
Skruer/Bolt: M8 – 8,5 mm  
Materiale: kobber  
Overflatebehandling: Fortinnet  
Maks temperatur: 150 °C  
Strøm maks: 66 A  
Inspeksjonshull: Ja  
Lederklasse: 2 - fåtrådet (kan også brukes på klasse 5 - flertrådet)  
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRT kabelsko er også sertifisert av Det Norske Veritas.  
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

### Produktattributter:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )   | 10  |
| Bolt dim "M"                    | M8  |
| Abiko nr.                       | KRT 10-8                                  |
| Elnummer                        | 2046638                                   |
| GTIN                            | 7070920013711                             |
| Godkjenninger / sertifiseringer | DNV E-9979, IEC 61238-1-3                 |
| Toleranser                      | Tåler normalt samme spenning som kabelen. |



## KRT 10-8. Presskabelsko, ring, Cu 10mm<sup>2</sup> M8

Hulldia (A) 8,5

Yttermål, bredde (B) 13,5

Innerdia kabelinnstikk (C) 4,5

Lengde (L) 33

Tykkelse (T) 1,8

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 546

