

KRT 10-8. Presskabelsko, ring, Cu 10mm² M8



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRT er en kabelsko tilpasset komprimerte ledere, ofte brukt i skip- og off shore bransjen. Opplevs kabelskoen stor i forhold til kabelen vil KRT ofte passe bedre på kabelen enn standard kabelsko.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 10 mm²

Skrue/Bolt: M8 – 8,5 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 66 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 2- flertådet også klasse 5 -mangetrådet så fremt det er plass til alle kordelene (varierer hos enkelte kabelfabrikanter)

KRT kabelsko er også sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Produktattributter:

| | |
|---------------------------------|---|
| Tverrsnitt (mm ²) | 10 |
| Bolt dim "M" | M8 |
| Abiko nr. | KRT 10-8 |
| Elnummer | 2046638 |
| GTIN | 7070920013711 |
| Godkjenninger / sertifiseringer | DNV E-9979, IEC 61238-1-3 |
| Toleranser | Tåler normalt samme spenning som kabelen. |



KRT 10-8. Presskabelsko, ring, Cu 10mm² M8

| | |
|----------------------|------|
| Yttermål, bredde (B) | 13,5 |
|----------------------|------|

| | |
|----------------------------|-----|
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 4,5 |
|----------------------------|-----|

| | |
|------------|----|
| Lengde (L) | 33 |
|------------|----|

| | |
|--------------|-----|
| Tykkelse (T) | 1,8 |
|--------------|-----|

| | |
|------------|-----|
| Salgsenhet | STK |
|------------|-----|

| | |
|--------------|-----|
| Ant. i pakke | 100 |
|--------------|-----|

| | |
|----------------------|-----|
| Vekt, forpakning (g) | 546 |
|----------------------|-----|

