

KRT 25-5. Presskabelsko, ring, Cu, KRT 25mm² M5



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRT er en kabelsko tilpasset komprimerte ledere (klasse 2), ofte brukt i skip- og off shore bransjen. Opplevs kabelskoen stor i forhold til kabelen vil KRT ofte passe bedre på kabelen enn standard kabelsko.

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 25 mm²
Skruer/Bolt: M5 – 5,3 mm
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 °C
Strøm maks: 124 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 2 - fåtrådet (kan også brukes på klasse 5 - flertrådet)
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRT kabelsko er også sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	25
Bolt dim "M"	M5
Abiko nr.	KRT 25-5
Elnummer	2046671
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 60352-2/11.2
Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressegeometrien kan sette begrensninger.

KRT 25-5. Presskabelsko, ring, Cu, KRT 25mm² M5

Hulldia (A)	5,3
-------------	-----

Yttermål, bredde (B)	14
----------------------	----

Innerdia kabelinnstikk (C)	7
----------------------------	---

Lengde (L)	40,5
------------	------

Tykkelse (T)	3
--------------	---

Salgsenhet	STK
------------	-----

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	1420
----------------------	------

