

## KRT 120-10. Presskabelsko ring Cu 120mm<sup>2</sup> M10



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRT er en kabelsko tilpasset komprimerte ledere (klasse 2), ofte brukt i skip- og off shore bransjen. Opplevs kabelskoer stor i forhold til kabelen vil KRT ofte passe bedre på kabelen enn standard kabelsko.

Teknisk informasjon  
Tverrsnitt: 120 mm<sup>2</sup>  
Skruer/Bolt: M10 – 10,5 mm  
Materiale: kobber  
Overflatebehandling: Fortinnet  
Maks temperatur: 150 °C  
Strøm maks: 310 A  
Inspeksjonshull: Ja  
Lederklasse: 2 - fåtrådet (kan også brukes på klasse 5 - flertrådet)  
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRT kabelsko er også sertifisert av Det Norske Veritas.  
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

### Produktattributter:

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )   | 120                          |
| Bolt dim "M"                    | M10                          |
| Abiko nr.                       | KRT 120-10                   |
| Elnummer                        | 2046790                      |
| GTIN                            | 7070920014060                |
| Godkjenninger / sertifiseringer | DNV E-9979, IEC 60352-2/11.2 |



## KRT 120-10. Presskabelsko ring Cu 120mm<sup>2</sup> M10

Toleranser

Kabelskoen tåler same spenning som kabelen,  
pressgeometrien kan sette begrensninger.

Hulldia (A)

10,5

Yttermål, bredde (B)

28

Innerdia kabelinnstikk (C)

15

Lengde (L)

64

Tykkelse (T)

4

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

2820

