

## KRT 150-16. Presskabelsko ring Cu 150mm<sup>2</sup> M16



Presskabelsko laget av fortrinnet elektrolytisk kobberør.

KRT er en kabelsko tilpasset komprimerte ledere (klasse 2), ofte brukt i skip- og off shore bransjen. Opplevs kabelskoer stor i forhold til kabelen vil KRT ofte passe bedre på kabelen enn standard kabelsko.

Teknisk informasjon  
Tverrsnitt: 150 mm<sup>2</sup>  
Skruer/Bolt: M16 – 17 mm  
Materiale: kobber  
Overflatebehandling: Fortinnet  
Maks temperatur: 150 °C  
Strøm maks: 395 A  
Inspeksjonshull: Ja  
Lederklasse: 2 - fåtrådet (kan også brukes på klasse 5 - flertrådet)  
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRT kabelsko er også sertifisert av Det Norske Veritas.  
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	150
Bolt dim "M"	M16
Abiko nr.	KRT 150-16
Flummer	2016811

## KRT 150-16. Presskabelsko ring Cu 150mm<sup>2</sup> M16

GTIN 7070920014121



Godkjenninger / sertifiseringer DNV E-9979, IEC 60352-2/11.2

Toleranser Kabelskoen tåler same spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.

Hulldia (A) 17

Yttermål, bredde (B) 32

Innerdia kabelinnstikk (C) 17

Lengde (L) 76

Tykkelse (T) 5

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 25

Vekt, forpakning (g) 2240

