

## KRT 240-20. Presskabelsko ring Cu 240mm<sup>2</sup> M20



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRT er en kabelsko tilpasset komprimerte ledere (klasse 2), ofte brukt i skip- og off shore bransjen. Opplevs kabelskoen stor i forhold til kabelen vil KRT ofte passe bedre på kabelen enn standard kabelsko.

Teknisk informasjon  
Tverrsnitt: 240 mm<sup>2</sup>  
Skruer/Bolt: M20 – 21mm  
Materiale: kobber  
Overflatebehandling: Fortinnet  
Maks temperatur: 150 °C  
Strøm maks: 440 A  
Inspeksjonshull: Ja  
Lederklasse: 2 - fåtrådet (kan også brukes på klasse 5 - flertrådet)  
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRT kabelsko er også sertifisert av Det Norske Veritas.  
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	240
Bolt dim "M"	M20
Abiko nr.	KRT 240-20
Elnummer	2046854
GTIN	7070920014206
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 60352-2/11.2



## KRT 240-20. Presskabelsko ring Cu 240mm<sup>2</sup> M20

Toleranser	Kabelskoen tåler same spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.
Hulldia (A)	21
Yttermål, bredde (B)	38
Innerdia kabelinnstikk (C)	21
Lengde (L)	93
Tykkelse (T)	5
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	25
Vekt, forpakning (g)	3350

