

## KHD 35-6 Presskabelsko, ring, Cu, KHD 35mm<sup>2</sup> M6



KHD kabelsko er spesielt kraftig og har ikke inspeksjonshull. Presskabelskoen er produsert etter DIN 46235-normen og er noe lengre og tykkere enn std. KRF eller KRT kabelsko. KHD kabelsko har ikke DNV, sertifisering, men er laget etter DIN-standard. Vurder gjerne KRT kabelsko som alternativ til KHD, dersom DNV sertifikat er ønskelig. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KHD).

### Teknisk informasjon

Materiale: Fortinnet elektrolytisk kobberør  
Tverrsnitt: 35 mm<sup>2</sup>  
Skruer/Bolt: M6 - 6,4 mm  
Maks temperatur: 150 °C  
Strøm maks: 153 A

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	35
Bolt dim "M"	M6
Abiko nr.	KHD 35-6
Elnummer	2069812
GTIN	7070920018068
Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.
Hulldia (A)	6,4





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KHD 35-6 Presskabelsko, ring, Cu, KHD 35mm<sup>2</sup> M6

Yttermål, bredde (B) 18

Innerdia kabelinnstikk (C) 8,2

Lengde (L) 42

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 316

