


A 2543 R SP. Isolert ringkabelsko med strekkavlaster. 2,5mm² M4, blå



Isolert ringkabelsko med ekstra kobberhylse for strekkavlastning og vibrasjonssikring. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Nylon
Skrue/Bolt: M4 - 4,3 mm
Driftstemperatur: -40 °C til +105 °C
Maks temperatur: 105 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Strøm maks: 27 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V2

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	1,5-2,5
Bolt dim "M"	M4
Abiko nr.	A 2543 R SP
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V / 27A, 105°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	4,3

A 2543 R SP. Isolert ringkabelsko med strekkavlaster. 2,5mm² M4, blå

Yttermål, bredde (B) 7,9

Innerdia kabelinnstikk (C) 2,3

Lengde hylse (E) 11,0

Innv. isolasjon (I) 4,5

Lengde (L) 20,5

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 115

