


## A 2553 RS. Isolert ringkabelsko 2,5mm<sup>2</sup> M5 blå, smal lask



Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Blå  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Vinyl  
Skrue/Bolt: M5 - 5,3 mm  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 27 A  
Spenning maks: 690 V (DNV testet)  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i ringkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	1,5-2,5
Bolt dim "M"	M5
Abiko nr.	A 2553 RS
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V/ 27A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	5,3

## A 2553 RS. Isolert ringkabelsko 2,5mm<sup>2</sup> M5 blå, smal lask

Yttermål, bredde (B) 8,5

Innerdia kabelinnstikk (C) 2,3

Lengde hylse (E) 9

Innv. isolasjon (I) 4,3

Lengde (L) 21

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 97

