

## A 1507 FLF-B. Isolert flatstifthylse. 1,5mm<sup>2</sup>, rød, på rull (båndvare)



Hel-isolerte flatstifthylser med messinghylse innvendig som strekkavlaster. Flatstifthylsen brukes for tilkobling til tilkoblingspunkter (han-kontakt) med dimensjonene 6,3x0,8mm. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy. Brukes i produksjonsmaskiner fra NMT.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm<sup>2</sup>

Farge: Rød

Materiale: Fortinnet messing

Isolasjon: Nylon

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperatur: -40 til +105 °C

Strøm maks: 10 A

Spenning maks: 300 V

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V2

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,75-1,5
Abiko nr.	A 1507 FLF-B
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300 Volt / 10Amp, 75°C
Anbefalt verktøy	NMT-maskiner
Hulldia (A)	6,3
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
Lengde hylse (E)	10

## A 1507 FLF-B. Isolert flatstifthylse. 1,5mm<sup>2</sup>, rød, på rull (båndvare)

Innv. isolasjon (I)	3,9
Lengde (L)	21,5
Tykkelse (T)	0,8
Salgsenhet	Rull
Ant. i pakke	1000
Vekt, forpakning (g)	1290

