


EUF 23 Plastrør, korrugert tynnvegget 23,2x28,3



EUF er en standard slange med god fleksibilitet som gir en meget god beskyttelse for elektriske kabler mot fukt, skitt og mekaniske påkjenninger. Materialet er i tillegg motstandskraftig mot oljer, fett, løsemidler, etc. Kan bøyes utallige ganger uten å ta skade. Passer godt til bruk i industri, ute, ventilasjon, bil, båt, buss, lastebiler, campingvogner, etc. Materialet er motstandsdyktig mot oljer, fett, drivstoff og løsemidler.

Materiale: Sort Polyamid 6
Bøyeradius: 55 mm

Profil: Normal, smale riller
Temperaturområde: -40°C til +120°C
Trykkholdfasthet: 350N/50mm Slag 6J
Beskyttelsesklasse: IP66
Brannklasse: UL94 HB
Halogenfri: Ja
UV-bestendig: Ja
Flammeavvisende: IEC 61336/EN 50086
Lett antennelig: nei
Selvslukkende: Ja
Varmestabil: Ja
Godkjenninger: ADR

Produktattributter:

Abiko nr.	EUF 23
Elnummer	1244143
GTIN	7070920000230
Lengde (L)	50
Innvendig	23,2
Utvendig	28,3





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

EUF 23 Plastrør, korrugert tynnvegget 23,2x28,3

Salgsenhet

METER

Ant. i pakke

50

