

KRT 150-8. Presskabelsko ring Cu 150mm² M8



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRT er en kabelsko tilpasset komprimerte ledere (klasse 2), ofte brukt i skip- og off shore bransjen. Opplevs kabelskoens størrelse i forhold til kabelen vil KRT ofte passe bedre på kabelen enn standard kabelsko.

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 150 mm²
Skruer/Bolt: M8 – 8,5 mm
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 °C
Strøm maks: 395 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 2 - fåtrådet (kan også brukes på klasse 5 - flertrådet)
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRT kabelsko er også sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	150
Bolt dim "M"	M8
Abiko nr.	KRT 150-8
Hulldia (Δ)	8.5



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRT 150-8. Presskabelsko ring Cu 150mm² M8

Yttermål, bredde (B)	32
----------------------	----

Innerdia kabelinnstikk (C)	17
----------------------------	----

Lengde (L)	76
------------	----

Tykkelse (T)	5
--------------	---

Salgsenhet	STK
------------	-----

Ant. i pakke	25
--------------	----

Vekt, forpakning (g)	2300
----------------------	------

