

KUR-39-13. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 39,0-13,0 mm



Krympestrømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje. Har utmerkede elektriske, mekaniske og kjemiske egenskaper. Flere av størrelsene oppfyller MIL-krav, er VDE / VG samt DEF STAN merket.

Materiale: Polyolefin
Lim: Nei
Farge: Sort
Arbeidstemperatur: -55°C til 135°C
Krympetemperatur: 90°C
Veggtykkelse: Tynnvegget
Krympeforhold: 3:1
Krympeområde: 39,0-13,0 mm
Flammehemmende: Ja
Halogenfri: Nei, kun på forespørsel

Tidligere navn: PIG 4013-B

Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	3,2 mm
Diameter etter krymping	13,0 mm
Abiko nr.	KUR-39-13
Elnummer	1800878
Lengde (L)	30



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KUR-39-13. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 39,0-13,0 mm

Salgsenhet

METER

Ant. i pakke

30

