

6,0 GUL. Endehylse isolert, 6,0mm², 12mm, GUL, DIN



Isolert endehylse/ nite laget av fortinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C, etter DIN 46228.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

Produktattributter:

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Tverrsnitt (mm ²) | 6 |
| Hylselengde | 12 mm |
| Farge | Gul |
| Abiko nr. | 6,0 GUL |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL, CSA, DIN 46228-4 |
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 3,5 |
| Innv. isolasjon (I) | 6,3 |
| Lengde (L) | 12,0 |
| Lengde (L1) | 20,0 |
| Salgsenhet | Pakning |
| Ant. i pakke | 100 |
| Vekt, forpakning (g) | 45 |

