

## NYL-S 17 Plastrør, slisset 16,6x21,2



NYL-S er en slisset slange/ rør hvor man enkelt kan føre inn/ut deler av kablingen. Er fleksibel og gir en god beskyttelse for elektriske kabler mot skitt og mekaniske påkjenninger. Materialet er i tillegg motstandsdyktig mot oljer, fett og løsemidler. For bilindustrien, maskin- og utstyrskonstruksjon samt for verksteder.

Materiale: Sort Polyamid 6 (PA6)  
Bøyeradius: 45 mm  
Profil: Normal, robust, brede riller  
Temperaturområde: -40°C til +120°C  
Trykkholdfasthet: 350N/50mm Slag 6J  
Beskyttelsesklasse: IP66  
Halogenfri: Ja  
UV-bestendig: Ja  
Lett antennelig: nei  
Selvslukkende: Ja  
Varmestabil: Ja

### Produktattributter:

Abiko nr.	NYL-S 17
Elnummer	1244156
GTIN	7070920000339
Godkjenninger / sertifiseringer	ADR, GGVS
Toleranser	Fra -40° til +120°C (kortvarig opp til 150°C), PA 6, flammeavvisende
Lengde (L)	50
Innvendig	16,6
Utvendig	21,2





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## NYL-S 17 Plastrør, slisset 16,6x21,2

Salgsenhet

METER

Ant. i pakke

50

