


KR 2,5-4. Presskabelsko ring Cu, KR 2,5mm² M4



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KR er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 2,5 mm²

Skrue/Bolt: M4 – 4,3 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 16 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KR kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KR).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	2,5
Bolt dim "M"	M4
Abiko nr.	KR 2,5-4
Elnummer	2014244
GTIN	7070920007109
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 60352-2/11.2
Toleranser	Tåler normalt samme spenning som kabelen.



KR 2,5-4. Presskabelsko ring Cu, KR 2,5mm² M4

Hulldia (A) 4,3

Yttermål, bredde (B) 7,5

Innerdia kabelinnstikk (C) 2,3

Lengde (L) 18

Tykkelse (T) 1,3

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 125

