

KRF 10-12. Presskabelsko ring Cu 10mm² M12



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 10 mm²

Skrue/Bolt: M12 – 12,5 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 66 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm²)

10

Bolt dim "M"

M12

Abiko nr.

KRF 10-12

Elnummer

2014346

GTIN

7070920007260



Godkjenninger / sertifiseringer

DNV E-9979, IEC 61238-1-3

KRF 10-12. Presskabelsko ring Cu 10mm² M12

Toleranser	Tåler normalt samme spenning som kabelen.
Hulldia (A)	12,5
Yttermål, bredde (B)	19
Innerdia kabelinnstikk (C)	5
Lengde (L)	37
Tykkelse (T)	1,8
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	750

