

## KRF 16-10. Presskabelsko ring Cu 16mm<sup>2</sup> M10



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 16 mm<sup>2</sup>

Skrue/Bolt: M10 – 10,5 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 97 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm<sup>2</sup>)

16

Bolt dim "M"

M10

Abiko nr.

KRF 16-10

Elnummer

2014368

GTIN

7070920007291



Godkjenninger / sertifiseringer

DNV E-9979, IEC 61238-1-3

## KRF 16-10. Presskabelsko ring Cu 16mm<sup>2</sup> M10

Toleranser

Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.

Hulldia (A)

10,5

Yttermål, bredde (B)

16

Innerdia kabelinnstikk (C)

6

Lengde (L)

38

Tykkelse (T)

2,3

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

980

