

KRF 16-10. Presskabelsko ring Cu 16mm² M10



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 16 mm²

Skrue/Bolt: M10 – 10,5 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 97 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm²)

16

Bolt dim "M"

M10

Abiko nr.

KRF 16-10

Elnummer

2014368

GTIN

7070920007291



Godkjenninger / sertifiseringer

DNV E-9979, IEC 61238-1-3

KRF 16-10. Presskabelsko ring Cu 16mm² M10

Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.
Hulldia (A)	10,5
Yttermål, bredde (B)	16
Innerdia kabelinnstikk (C)	6
Lengde (L)	38
Tykkelse (T)	2,3
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	980

