

## KRF 16-12. Presskabelsko ring Cu 16mm<sup>2</sup> M12



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 16 mm<sup>2</sup>

Skrue/Bolt: M12 – 13 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 97 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	16
Bolt dim "M"	M12
Abiko nr.	KRF 16-12
Elnummer	2014370
GTIN	7070920007307
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3



## KRF 16-12. Presskabelsko ring Cu 16mm<sup>2</sup> M12

Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.
Hulldia (A)	13
Yttermål, bredde (B)	22
Innerdia kabelinnstikk (C)	6
Lengde (L)	47
Tykkelse (T)	1,5
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	1190

