

## KRF 16-16. Presskabelsko ring Cu KRF 16mm<sup>2</sup> M16



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 16 mm<sup>2</sup>

Skrue/Bolt: M16– 17 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 97 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	16
Bolt dim "M"	M16
Abiko nr.	KRF 16-16
Elnummer	2014372
GTIN	7070920006577
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3



## KRF 16-16. Presskabelsko ring Cu KRF 16mm<sup>2</sup> M16

Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.
Hulldia (A)	17
Yttermål, bredde (B)	25
Innerdia kabelinnstikk (C)	6
Lengde (L)	53
Tykkelse (T)	1,2
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	1206

